



fiorentini

w e c l e a n t h e w o r l d

LINEA ASPIRATORI INDUSTRIALI



PANETTERIA



ALIMENTARE



PULIZIA



MECCANICA



AUTOLAVAGGI



- › **FW2**
- › **FW2 BRUSHLESS ATEX Z22**
- › **FW3 INFINI 2,2 KW**
- › **FM70**
- › **FOILVAC 60**
- › **FOILVAC 100 PUMP**

SCEGLIERE EFFICIENZA E RISPARMIO NELLO STESSO TEMPO!

Gli aspiratori industriali sono la miglior soluzione per garantire la massima produttività su una linea di produzione. Oltre a consentire un risparmio di tempo importante sui tempi di manutenzione, garantisce uno smaltimento dei rifiuti, sicuro e rapido. Gli aspiratori **FIorentini** possono essere carrellati o trasportabili tramite carrello elevatore, al fine di scaricare il loro contenuto in posti prescelti. Grazie al sistema di separazione dei materiali aspirati dalle macchine, alcuni materiali come l'olio o i lubrificanti possono essere recuperati e riciclati da macchine utensili. Questo permette ai nostri clienti di risparmiare sia sui costi di smaltimento dei rifiuti che sui costi di acquisto della materie prime.



LINEA PANETTERIA

FW2 ASPIRATORE INDUSTRIALE MONOFASE CON FILTRO NOMEX

ASPIRATORE INDUSTRIALE MONOFASE

- **ALIMENTAZIONE:** 230V/50HZ • **POTENZA** 2X1100W
- **PORTATA D'ARIA** 360M3/H • **DEPRESSIONE MAX** 240 MM H2O
- › Aspirazione contemporanea polveri, liquidi e solidi
- › Filtro NOMEX resistente al calore fino a 200°
- › Sistema di pulizia manuale integrato
- › Capacità di contenimento totale 40 litri

.....

FW2 BRUSHLESS ATEX Z22

ASPIRATORE INDUSTRIALE TRIFASE

- **ALIMENTAZIONE:** 230V/1,1KW • **PORTATA D'ARIA** 215M3/H
- **DEPRESSIONE MAX** 2250 MM H2O
- › Aspirazione contemporanea polveri, liquidi e solidi
- › Filtro stellare Antistatico Ø420 CAT (BIA) M con ampia superficie filtrante 20.000 Cm2
- › Sistema di pulizia manuale integrato
- › Capacità di contenimento totale 40 litri
- › Messa a terra





LINEA ALIMENTARE

FM70 ASPIRATORE INDUSTRIALE

ASPIRATORE INDUSTRIALE TRIFASE

- **ALIMENTAZIONE:** 400V/5,5KW • **PORTATA D'ARIA** 530M3/H
- **DEPRESSIONE MAX** 3600 MM H2O
- › Aspirazione contemporanea polveri, liquidi e solidi
- › Motore idoneo a servizio continuativo 24/7
- › Filtro stellare Antistatico Ø460 CAT (BIA) L con ampia superficie filtrante 35.000 Cm2
- › Indicatore efficienza filtro
- › Sistema di pulizia manuale integrato
- › Capacità di contenimento totale 100 litri



FW2 BRUSHLESS ATEX Z22

ASPIRATORE INDUSTRIALE TRIFASE

- **ALIMENTAZIONE:** 230V/1,1KW • **PORTATA D'ARIA** 215M3/H
- **DEPRESSIONE MAX** 2250 MM H2O
- › Aspirazione contemporanea polveri, liquidi e solidi
- › Filtro stellare Antistatico Ø420 CAT (BIA) M con ampia superficie filtrante 20.000 Cm2
- › Sistema di pulizia manuale integrato
- › Capacità di contenimento totale 40 litri
- › Messa a terra





LINEA PULIZIA

FW2 ASPIRATORE INDUSTRIALE MONOFASE CON FILTRO NOMEX

ASPIRATORE INDUSTRIALE MONOFASE

- **ALIMENTAZIONE:** 230V/50HZ • **POTENZA** 2X1100W
- **PORTATA D'ARIA** 360M3/H • **DEPRESSIONE MAX** 240 MM H2O
- › Aspirazione contemporanea polveri, liquidi e solidi
- › Filtro NOMEX resistente al calore fino a 200°
- › Sistema di pulizia manuale integrato
- › Capacità di contenimento totale 40 litri



.....

FM70 ASPIRATORE INDUSTRIALE

ASPIRATORE INDUSTRIALE TRIFASE

- **ALIMENTAZIONE:** 400V/5,5KW • **PORTATA D'ARIA** 530M3/H
- **DEPRESSIONE MAX** 3600 MM H2O
- › Aspirazione contemporanea polveri, liquidi e solidi
- › Motore idoneo a servizio continuativo 24/7
- › Filtro stellare Antistatico Ø460 CAT (BIA) L con ampia superficie filtrante 35.000 Cm2
- › Indicatore efficienza filtro
- › Sistema di pulizia manuale integrato
- › Capacità di contenimento totale 100 litri





LINEA MECCANICA

FOILVAC 60

ASPIRATORE OLIO/TRUCIOLO MONOFASE

- **ALIMENTAZIONE:** 230V/1100W • **PORTATA D'ARIA** 180M3/H
- **DEPRESSIONE MAX** 240 MM H2O
- › Filtro a secco polipropilene Ø400 100 micron con superficie filtrante 2.000 cm²
- › Cestello grigliato raccogli trucioli estraibile
- › Sistema di scarico con valvola a sfera manuale
- › Capacità di contenimento solidi 10 lt, liquidi 65 lt

.....

FOILVAC 100 PUMP

ASPIRATORE INDUSTRIALE MONOFASE

- **ALIMENTAZIONE:** 230V • **POTENZA** 2X1100W
- **PORTATA D'ARIA** 360M3/H • **DEPRESSIONE MAX** 240 MM H2O
- › Aspirazione e separazione di olio e trucioli
- › Filtro protezione motori PPL 100 micron con superficie filtrante 1200 cm²
- › Cestello estraibile forato per ritenzione dei trucioli metallici
- › Filtro PPL 300 micron di serie per filtrazione fino + cestello di contenimento
- › Capacità di contenimento solidi 30 lt, liquidi 90 lt
- › Pompa a immersione di rilancio 100 lt/min
- › Livello stato elettrico di sicurezza STOP aspirazione automatico





LINEA AUTOLAVAGGI

FW3 INFINI 2,2 KW CON VALVOLA LIMITATRICE DI VUOTO

ASPIRATORE INDUSTRIALE TRIFASE

- **ALIMENTAZIONE:** 230V/2,2KW • **PORTATA D'ARIA** 320M3/H
- **DEPRESSIONE MAX** 3000 MM H2O
- › Aspirazione contemporanea polveri, liquidi e solidi
- › Filtro stellare Ø460 CAT (BIA) L
con ampia superficie filtrante 20.000 Cm2
- › Sistema di pulizia manuale integrato
- › Capacità di contenimento totale 165 litri
- › Comprensivo di VALVOLA LIMITATRICE DI VUOTO





M M

fiorentini
we clean the world



LINEA ASPIRATORI INDUSTRIALI

FINITO DI STAMPARE
A GENNAIO 2021

ING. O. FIORENTINI SPA



PIETRAMALA

STABILIMENTO PRODUTTIVO

Via Pietramala lama 70B
50033 Firenzuola (FI)

PIANCALDOLI

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

STABILIMENTO PRODUTTIVO

Via Piancaldoli, 1896
50033 Firenzuola (FI)

CASTEL SAN PIETRO

STABILIMENTO PRODUTTIVO

Via Cà Bianca, 23
40024 Castel S.Pietro (BO)

ROMA

FILIALE COMMERCIALE

Via Bruno Pontecorvo, 20
00012 Guidonia Montecelio (RM)

MILANO

FILIALE COMMERCIALE

Via Palmanova, 211/A
20132 Milano

www.fiorentinispa.com



FIorentini SPA